VX 200/4 UK C5

VX 200/4 UK C5

PORTABLE POWER

GROUPE DE SOUDAGEGammeWELDARC INTENS

AVANTAGES PRODUIT

Moteur professionnel HONDA
Groupe garanti 3 ans
Bac de rangement léger intégré
Matériel robuste et performant
Sortie auxiliaire monophasée

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Gamme WELDARC INTENS

Groupes de soudage utilisables en appoint sur les chantiers dépourvus d'électricité

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	WELDARC INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	4
Puissance max (kVA)	4
Régime soudage normal 35% (A)	200
Régime soudage intensif 60% (A)	170
Tension d''amorçage (V)	75
Diamètre mini baguette (mm)	1.6
Diamètre maxi baguette (mm)	4
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	6,1
Conso. 75% (L/h)	2,5
Autonomie 75% (h)	2,4
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX390_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	389
Capacité huile (l)	1,1

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 115V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	87
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	55,5
Poids Net (kg)	87

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton / Palette
Longueur (cm)	88
Largeur (cm)	58,5
Hauteur (cm)	70
Poids (kg)	100
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0
Poids de Palette conditionnée (kg)	0

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ACCESSOIRES LIVRES

Bac de rangement
Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

RKB2	RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
R10	R10 - Kit de soudage qui comprend 1X10 m de câble, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse, 1 écran (connecteurs non fournis).
R10BAC	Set de 2x5 m de cables de soudage. Vendu séparément
3499231033203	R19 - Kit entretien pour HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 comprenant huile, bougie et filtre à air
R50	Prise mâle R50 bleue 16A - 230V - Vendue(s) par ou 10
R51	Prise mâle R51 jaune 16A - 115V - Vendue(s) par ou 10
R54	Adaptateur R54 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3
R55	Adaptateur économie R55 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3
R56	Adaptateur double R56 16A/13A. Vendu(s) par 1 ou 3
RBH1	RBH1 - Carton de 24 bidons d'huile 1L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
RBH0-5	RBHO-5 - Carton de 24 bidons d'huile 0,5L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
RH2	RH2 - Housse de protection pour TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Dimensions : 91 x 58 x 56 cm
RPQ	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Boitier bluethooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com