



### TRASH 3 EXPORT

PORTABLE POWER

MOTOPOMPE Gamme AQUALINE SPECIALIST

#### AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Corps de pompe résistant
- Amorçage automatique
- Accès aisé à la turbine
- Lot d'accessoires offerts

#### Gamme AQUALINE SPECIALIST

La performance en conditions extrêmes.



#### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	AQUALINE SPECIALIST
Type liquide	Pompage d'eaux très chargées
Diamètre d'aspiration (mm)	76
Diamètre de refoulement (mm)	76
Débit maximum (L/min)	1083,33
Débit maximum (m3/h)	65
Hauteur d'élévation (m)	25
Hauteur d'aspiration (m)	8
Granulométrie (mm)	20
Amorçage automatique	Oui
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	4,3
Conso. 75% (L/h)	1,4
Autonomie 75% (h)	3,1
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	110
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	81

#### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KD350
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Non
Cylindrée (cm3)	349
Capacité huile (l)	1,2

#### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	71,5
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	67

#### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	73
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	59,5
Poids (kg)	79
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	4
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	132
Poids de Palette conditionnée (kg)	326

### ACCESSOIRES LIVRES

Crépine  
Colliers  
Raccords rapides  
Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS

- RKB2** RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
- RH1** RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
- R12** R12 - Kit tuyaux pour motopompes 3" comprenant 5 m d'aspiration + 25 m de refoulement