



## HP 2.26 C5

PORTABLE POWER

MOTOPOMPE Gamme AQUALINE SPECIALIST

### AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel HONDA
- Amorçage automatique
- Matériel robuste et performant
- Lot d'accessoires offerts
- Matériel haute pression

Avec près de 6 bars, la HP 2,26 H permet le nettoyage haute pression, tel que les véhicules agricoles, elle permet également, associé au kit lance, de lutter contre les incendies.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

### Gamme AQUALINE SPECIALIST

La performance en conditions extrêmes.



## HP 2.26 C5

### CARACTERISTIQUES MOTOPOMPE

Gamme	AQUALINE SPECIALIST
Type liquide	Utilisation en haute-pression
Diamètre d'aspiration (mm)	50
Diamètre de refoulement (mm)	50
Débit maximum (L/min)	440
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	26,40
Hauteur d'élévation (m)	57
Hauteur d'aspiration (m)	8
Granulométrie (mm)	8
Amorçage automatique	Oui
Carburant	Essence
Réservoir (L)	3,10
Conso. 75% (L/h) *	0,90
Autonomie 75% (h) *	3,40
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	108
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	92
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	77

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX160_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	163
Capacité huile (l)	0,60

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	41,50
Largeur (cm)	54,50
Hauteur (cm)	45,50
Poids Net (kg)	30

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	54
Largeur (cm)	42
Hauteur (cm)	45
Poids (kg)	35
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	12
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	148
Poids de Palette conditionnée (kg)	430

# KOHLER®

# SDMO®

## HP 2.26 C5

### ACCESSOIRES LIVRES



Crépine



Raccords à visser



Colliers



Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS



**RBH1**

Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



**RBH0-5**

Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L (SAE 15W40).



**RHO**

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



**R09**

Kit incendie pour motopompes HP 2,26 H comprenant 2 raccords pompiers, 25 m de tuyau de refoulement, 5m de tuyau d'aspiration et une lance incendie (avec fonction jet, spray, arrêt).

# KOHLER®

# SDMO®

23/07/2021

HP 2.26 C5 - PORTABLE POWER - MOTOPOMPE AQUALINE SPECIALIST

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com