

# KOHLER®

# SDMO®



## TECHNIC 15000TA AVR C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama TECHNIC

### VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento
- Grán Autonomía
- Interfaz de conexión equipado de un contador horario y el control de mando APM202

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros: sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

### Gama TECHNIC

Una autonomía superior y una resistencia a toda prueba, para un uso profesional diaria.



## TECHNIC 15000TA AVR C5

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	TECHNIC
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	11,50
Potencia max (kVA)	14,40
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	35
Consumo al 75 % (l/h) *	5
Autonomía 75% (h) *	7
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	97
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH680_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	674
Capacidad de aceite (l)	1,90

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	Si
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	89,50
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	77
Peso neto (kg)	172

### EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	91
Anchura (cm)	58,50
Altura (cm)	92
Peso (kg)	186
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0

# KOHLER®

# SDMO®

23/07/2021

TECHNIC 15000TA AVR C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO TECHNIC

Documento no contractual - La sociedad SDMO industrias se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



23/07/2021

TECHNIC 15000TA AVR C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO TECHNIC

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo
Batería sin mantenimiento



Embudo
Contador horario

### OPCIONES



**R03B**

Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico.



**RSTART2**

Telemando de remoto inalámbricos que permite de encender o parar el grupo electrógeno hasta una distancia de 50 metros (necesita una instalación del cuadro de control APM202)



**VERS05**

Inversor de fuente automático por falta de red monofásica 40 A o 100 A o por falta de red trifásica 25 A o 40 A (Requiere un grupo equipado con un APM202). Incluye cargador de batería.



**RKB2**

Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW



**RKS5**

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH680.



**RAP**

El adaptador para tomas industriales permite conectar el aparato de 230 V en una toma industrial.



**RH2**

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO



**RPM**

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V