

KOHLER®

SDMO®



VX 200/4 C5

PORTABLE POWER
GRUPO DE SOLDADURA Gama WELDARC INTENS

VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional HONDA
- Grupo garantizado 3 años
- Depósito de almacenamiento ligero integrado
- Material robusto y potente
- Salida auxiliar monofásica

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama WELDARC INTENS

Grupos de soldadura utilizables como complemento en obras desprovistas de electricidad



VX 200/4 C5

CARACTERÍSTICAS GRUPO DE SOLDADURA

Gama	WELDARC INTENS
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	4
Potencia max (kVA)	4
Regimen de soldadura normal 35% (A)	200
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)	170
Tension de cerrado (V)	75
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)	1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)	4
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	6,10
Consumo al 75 % (l/h) *	2,50
Autonomía 75% (h) *	2,40
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	97
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	HONDA
Ref. Motor	GX390_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	389
Capacidad de aceite (l)	1,10

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	88
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	55,50
Peso neto (kg)	87

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	88
Anchura (cm)	58,50
Altura (cm)	70
Peso (kg)	100
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0

KOHLER®

SDMO®

23/07/2021

VX 200/4 C5 - PORTABLE POWER - GRUPO DE SOLDADURA WELDARC INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

VX 200/4 C5

ACCESORIOS ENTREGADOS



Bandeja de almacenamiento



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



R01

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



RKB2

Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW



R10

Kit de soldadura con 2 x 5 m de cable, 1 pinza de masa, 1 portaelectrodos, 1 martillo, 1 cepillo y 1 pantalla.



R19

Kit de mantenimiento para motores Honda GX390 (excepto Alizé 6000E et Alizé 7500 TE)



RBH1

Caja de 24 bidones de aceite 0,5l o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40)



RBH0-5

Caja de 24 bidones de aceite 0,5 L o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40).



RH2

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.



RKD1

Kit de 2 adaptadores diferenciales amovibles para tomas domé. Esquema de conexión de tierra con neutral aislado.

KOHLER®

SDMO®

23/07/2021

VX 200/4 C5 - PORTABLE POWER - GRUPO DE SOLDADURA WELDARC INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com