

# KOHLER®

# SDMO®



## PERFORM 3000 XL C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PERFORM XL

### VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grán Autonomía
- Excelente relación resultado/precio
- Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno

**FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN** El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

**STAGE V (2016/1628 EU)** : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

### Gama PERFORM XL

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.



## PERFORM 3000 XL C5

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PERFORM XL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	2,80
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	13
Consumo al 75 % (l/h) *	1,30
Autonomía 75% (h) *	10
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	95
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	81
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	67

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Tipo motor	CH270_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	208
Capacidad de aceite (l)	0,60

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	65
Anchura (cm)	51
Altura (cm)	46
Peso neto (kg)	46,50

### EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	66
Anchura (cm)	52,50
Altura (cm)	47
Peso (kg)	48,50
Tipo de paleta	140/110
Número de cartón por paleta	12
Altura de paleta (cm)	154
Peso de la paleta acondicionada (kg)	598

**KOHLER®**  
**SDMO®**

23/07/2021

PERFORM 3000 XL C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO PERFORM XL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.


SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

# KOHLER®

# SDMO®

## PERFORM 3000 XL C5

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo

Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos



Manual de utilización y de mantenimiento



Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

### OPCIONES



**R01**

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



**R05M**

El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.




**RKB1HD**

Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



**RKS1**

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH270.



**RHO**

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO



**RPM**

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



**RPQ**

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm<sup>2</sup> de sección.



**RKD1**

Kit de 2 adaptadores diferenciales amovibles para tomas domé. Esquema de conexión de tierra con neutral aislado.

**KOHLER®**  
**SDMO®**

23/07/2021

PERFORM 3000 XL C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO PERFORM XL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com