



DIESEL 6500 TE XL C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grán Autonomía
- Comodidad de prensión gracias a los puñados ergonómicos
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

LA SEGURIDAD DEL ACEITE Gracias a esta función, no solamente el motor arranca y se para con una simple vuelta de llave, sino que también el motor no llegará a arrancar y se parará durante su funcionamiento si el nivel de aceite es demasiado bajo. ¡ Su grupo estará así perfectamente protegido !

Gama DIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

DIESEL 6500 TE XL C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	5,20
Potencia max (kVA)	6,50
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	16
Consumo al 75 % (l/h) *	1,20
Autonomía 75% (h) *	13,30
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	108
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	93
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	79

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KD15-440E_C5
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	442
Capacidad de aceite (l)	1,50

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55,50
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	108

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56,50
Altura (cm)	60
Peso (kg)	111
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	676



23/07/2021

DIESEL 6500 TE XL C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industrias se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



23/07/2021

DIESEL 6500 TE XL C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento



Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos



Empuñaduras antideslizantes ergonómicas



Batería sin mantenimiento

OPCIONES



R03

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



RKB1HD

Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



RKDS4

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH350E y CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C).



RH1

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



RPM

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.