



HX 3000 C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme INTENS

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe garanti 3 ans
- Moteur professionnel HONDA
- Matériel robuste et performant

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



HX 3000 C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|--|-----------|
| Gamme | INTENS |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Puissance max (kW) * | 2,70 |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Nombre de Phase | Monophasé |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 3,10 |
| Conso. 75% (L/h) * | 1,30 |
| Autonomie 75% (h) * | 2,40 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 95 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 81 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 67 |

CARACTERISTIQUES MOTEUR

| | |
|--------------------|----------|
| Marque moteur | HONDA |
| Type moteur | GX200_C5 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 196 |
| Capacité huile (l) | 0,60 |

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

| | |
|----------------------|---------------------|
| Technologie | Sans bague ni balai |
| Régulation AVR | Non |
| Indice de protection | IP 23 |
| Classe d'isolement | H |

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|----------------|----|
| Longueur (cm) | 59 |
| Largeur (cm) | 46 |
| Hauteur (cm) | 43 |
| Poids Net (kg) | 41 |

CONDITIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 60,50 |
| Largeur (cm) | 46 |
| Hauteur (cm) | 44 |
| Poids (kg) | 43 |
| Type de palette | 140/110 |
| Nombre de cartons par palette | 15 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 145 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 661 |

KOHLER®

SDMO®

HX 3000 C5

ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



R01

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



R05M

L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



R06

Kit brouette pour groupes 2 et 3 kW



R18

Kit entretien pour moteur HONDA GX160 et GX200 (sauf Alizé 3000).




RBH1

Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



RBH0-5

Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



RHO

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



RPM

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2X16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



RPQ

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.

KOHLER® SDMO®

23/07/2021

HX 3000 C5 - PORTABLE POWER - GROUPE ELECTROGENE INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com