

# KOHLER®

# SDMO®



## WELDARC 300 TE XL C5

PORTABLE POWER

SCHWEISSGERÄT Baureihe WELDARC INTENS

### PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Hohe Tankkapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Kompakter Rahmen mit Stoßband

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe WELDARC INTENS

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, leistungsstark und auf regelmäßigen Betrieb ausgelegt.



## WELDARC 300 TE XL C5

### TECHNISCHE DATEN SCHWEISSAGGREGAT

Baureihe	WELDARC INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	7
Max. Leistung LTP (kVA)	8,80
Normalschweißmodus 35% (A)	300
Intensivschweißmodus 60% (A)	250
Zündspannung (V)	75
Minstdurchmesser Stab (mm)	1.6
Höchst Durchmesser Stab (mm)	5
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	33
Verbr. 75% (L/h) *	3,80
Autonomie 75% (h) *	8,70
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	101
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	87
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	72

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH680_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	674
Kapazität Öl (l)	1,90

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Differentialschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	89,50
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	161

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58,50
Höhe (cm)	92
Gewicht (lbs)	174
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0

**KOHLER®**  
**SDMO®**

23/07/2021

WELDARC 300 TE XL C5 - PORTABLE POWER - SCHWEISSGERÄT WELDARC INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



### LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter



Betriebs- und  
Wartungsanleitung

### OPTIONEN



**RKB2** Transportkarren-Bausatz für Stromaggregaten über 6 kW



**RKS5** Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH680.



**RAP** Der Adapter für die Industrie-Steckdose erlaubt den Anschluss eines 230-V-Geräts an die Industrie-Steckdose.



**RH2** Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO



**RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm<sup>2</sup> Querschnitt