



WELDARC 300 TE XL C5

PORTABLE POWER

GRUPO DE SOLDADURA Gama WELDARC INTENS

VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grupo garantizado 3 años
- Grán Autonomía
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento
- Chasis compacto con paneles de protección contra los choques

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama WELDARC INTENS

La gama ofrece una solución 2 en 1, grupo electrogénico + grupo de soldadura, potente y adaptada a una utilización regular.



WELDARC 300 TE XL C5

CARACTERÍSTICAS GRUPO DE SOLDADURA

Gama	WELDARC INTENS
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	7
Potencia max (kVA)	8,80
Regimen de soldadura normal 35% (A)	300
Regimen de soldadura intensivo 60% (A)	250
Tension de cerrado (V)	75
Diámetro mini del alambre de soldar (mm)	1.6
Diámetro maxi del alambre de soldar (mm)	5
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	33
Consumo al 75 % (l/h) *	3,80
Autonomía 75% (h) *	8,70
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	101
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	87
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	72

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH680_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	674
Capacidad de aceite (l)	1,90

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + protección diferencial

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	89,50
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	77
Peso neto (kg)	161

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	91
Anchura (cm)	58,50
Altura (cm)	92
Peso (kg)	174
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0



23/07/2021

WELDARC 300 TE XL C5 - PORTABLE POWER - GRUPO DE SOLDADURA WELDARC INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

WELDARC 300 TE XL C5

ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



RKB2

Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW



RKS5

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH680.



RAP

El adaptador para tomas industriales permite conectar el aparato de 230 V en una toma industrial.



RH2

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.

KOHLER® SDMO®

23/07/2021

WELDARC 300 TE XL C5 - PORTABLE POWER - GRUPO DE SOLDADURA WELDARC INTENS

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com