



DIESEL 15000 TA XL - STAND BY

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento
- Interfaz de conexión equipado de un contador horario
- Grán Autonomía

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

LA SEGURIDAD DEL ACEITE Gracias a esta función, no solamente el motor arranca y se para con una simple vuelta de llave, sino que también el motor no llegará a arrancar y se parará durante su funcionamiento si el nivel de aceite es demasiado bajo. ¡ Su grupo estará así perfectamente protegido !

Gama DIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.



DIESEL 15000 TA XL - STAND BY

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	10
Potencia max (kVA)	12,50
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	35
Consumo al 75 % (l/h) *	2,10
Autonomía 75% (h) *	16,70
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	109
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	95
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	80

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	KD425-2
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	851
Capacidad de aceite (l)	2,60

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	89,50
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	77
Peso neto (kg)	169

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	91
Anchura (cm)	58,50
Altura (cm)	92
Peso (kg)	182
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0



23/07/2021

DIESEL 15000 TA XL - STAND BY - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento

OPCIONES



R03B

Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico.



RSTART2

Telemando de remoto inalámbrico que permite de encender o parar el grupo electrógeno hasta una distancia de 50 metros (necesita una instalación del cuadro de control APM202)



VERSO50

Inversor de fuente automático por falta de red monofásica 40 A o 100 A o por falta de red trifásica 25 A o 40 A (Requiere un grupo equipado con un APM202). Incluye cargador de batería.



RKDS3

Kit de mantenimiento para motor KOHLER KD425-2 .



RAP

El adaptador para tomas industriales permite conectar el aparato de 230 V en una toma industrial.



RH2

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO



RPM

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V