

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama DIESEL SILENCE

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo garantizado 3 años
- Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
- Muy silencioso
- Capotaje insonorizado y contra los choques
- Cuba de retención de hidrocarburos

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama DIESEL SILENCE

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

2016/1628 EU
STAGE V
conforme / compliant



DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL SILENCE
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	8,30
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	27
Consumo al 75 % (l/h) *	2,60
Autonomía 75% (h) *	10,40
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	94
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	78
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	65

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Tipo motor	KDW702-H_C5
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	OUI
Cilindrada (cm3)	686
Capacidad de aceite (l)	1,60

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Con anillos y escobillas
Ajustamiento AVR	Si
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + parada de emergencia + contador horario + indicador + APM202

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	121,10
Anchura (cm)	79
Altura (cm)	105,60
Peso neto (kg)	310

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	122,20
Anchura (cm)	80,40
Altura (cm)	105,60
Peso (kg)	316
Tipo de paleta	
Número de cartón por paleta	0
Altura de paleta (cm)	0
Peso de la paleta acondicionada (kg)	0

KOHLER®
SDMO®

23/07/2021

DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO DIESEL SILENCE

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com



23/07/2021

DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO DIESEL SILENCE

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento



Anillo de elevación

Batería sin mantenimiento

Contador horario

OPCIONES



R02B Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico.



RSTART2 Telemando de remoto inalámbrico que permite de encender o parar el grupo electrógeno hasta una distancia de 50 metros (necesita una instalación del cuadro de control APM202)



VERSO50 Inversor de fuente automático por falta de red monofásica 40 A o 100 A o por falta de red trifásica 25 A o 40 A (Requiere un grupo equipado con un APM202). Incluye cargador de batería.



R05M El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



RKDS6 ERR:not found in dict valeurs



RAP El adaptador para tomas industriales permite conectar el aparato de 230 V en una toma industrial.



RPM Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V