



## PERFORM 6500 AVR C5

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama PERFORM

### VENTAJAS PRODUCTO

- Chassis reforzado con barras de protección
- Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Excelente relación resultado/precio
- Grupo garantizado 3 años

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

AVR Mediante la regulación electrónica de la tensión, del orden de +/- 2 %, según los modelos, la AVR\* elimina cualquier riesgo de daños en los aparatos de alta tecnología como los programadores de calderas o determinados equipos electrónicos.

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

### Gama PERFORM

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.



## PERFORM 6500 AVR C5

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|  |            |
|--|------------|
| Gama   | PERFORM    |
| Frecuencia (Hz)                                  | 50 Hz      |
| Potencia max (kW) *                              | 6,30       |
| Tensión nominal (V)                              | 230        |
| Número de fase                                   | Monofasico |
| Combustible                                      | Gasolina   |
| Depósito (L)                                     | 7,30       |
| Consumo al 75 % (l/h) *                          | 2,60       |
| Autonomía 75% (h) *                              | 2,80       |
| Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 97         |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A)           | 83         |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A)           | 69         |

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Marca motor             | KOHLER             |
| Tipo motor              | CH440_C5           |
| Distribución            | Válvulas en cabeza |
| Arranque                | Lanzador           |
| Seguridad aceite        | Oui                |
| Cilindrada (cm3)        | 429                |
| Capacidad de aceite (l) | 1,30               |

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tecnología           | Con anillos y escobillas |
| Ajustamiento AVR     | Si                       |
| Indice de protección | IP 23                    |
| Clase de aislamiento | H                        |

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor

### DIMENSIONES Y PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Longitud (cm)  | 81     |
| Anchura (cm)   | 55,50  |
| Altura (cm)    | 59     |
| Peso neto (kg) | 103,50 |

### EMBALAJE

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Tipo de acondicionamiento            | Cartón |
| Longitud (cm)                        | 82     |
| Anchura (cm)                         | 56,50  |
| Altura (cm)                          | 60     |
| Peso (kg)                            | 87,50  |
| Tipo de paleta                       | 120/80 |
| Número de cartón por paleta          | 6      |
| Altura de paleta (cm)                | 193    |
| Peso de la paleta acondicionada (kg) | 535    |



10/06/2022

PERFORM 6500 AVR C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO PERFORM

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

# KOHLER®

# SDMO®

## PERFORM 6500 AVR C5

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo



Empuñaduras antideslizantes ergonómicas



Kit de tuberías

Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos

### OPCIONES



**R02**

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



**R05M**

El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



**RKB1HD**

Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



**RKS2**

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440.



**RH1**

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



**RPM**

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



**RPQ**

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm<sup>2</sup> de sección.



**RBAC**

Depósito de almacenamiento amovible

# KOHLER®

# SDMO®

10/06/2022

PERFORM 6500 AVR C5 - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO PERFORM

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com