



## XP-K16H-ALIZE

PORTABLE POWER

GRUPO ELECTROGENO Gama INDUSTRIAL

### VENTAJAS PRODUCTO

- Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
- Grupo garantizado 3 años
- Caja mando completa
- Bajo nivel sonoro
- Grán Autonomía

### Gama INDUSTRIAL

Una tecnología de altas prestaciones, diseñada para un uso frecuente e intensivo, que aporta una energía potente y silenciosa.



## XP-K16H-ALIZE

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	INDUSTRIAL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tension (V)	400/230
Cuadro de mando	APM303
Depósito (L)	50
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	95
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	79
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	66

### POTENCIAS

Tension (V)	ESP		PRP		Intensidad (A)
	kWe *	kVA *	kWe *	kVA *	
400/230	12,80	16	0	0	23

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER KDI
Ref. Motor	KDW1003-H
Tipo de aspiración	Atmo
Disposición de los cilindros	L
Número de cilindros	3
Cilindrada (l)	1,03
Diámetro (mm)	75
Carrera (mm)	77,60
Tasa de compresión	22,8 : 1
Velocidad (tr/mn)	3000
Velocidad de los pistones (m/s)	7,76
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	16,50
Regulación frecuencia (%)	+/- 2.5%
Tipo de regulación	Mecánico
Consumo 75% carga PRP (l/h) *	3,60
Capacidad de aceite (l)	2,40
Consumo de aceite 100% ESP 50Hz (l/h)	0,08

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Marca comercial del alternador	KOHLER
Ref. Alternador	KH00321T
Regulación de la tensión al régimen establecido (+/- %)	

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 32A - disyuntor + protección diferencial 30 mA + APM303

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	175
Anchura (cm)	77,50
Altura (cm)	123
Peso neto (kg)	480

# KOHLER®

# SDMO®

## XP-K16H-ALIZE

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento

### OPCIONES



**CA308**

ERR:not found in dict valeurs



**VERSO-T**

Aranque automática sobre falta sector (incluye precalentamiento motor, cargador batería, inversor normal/socorro)



**RMS**

Puesta en servicio : Verificación de la conformidad de la instalación, Control de los niveles, Iniciación, Pruebas vacías y en carga, Instrucciones del cliente sobre el mantenimiento del grupo.



**RAP**

El adaptador para tomas industriales permite conectar el aparato de 230 V en una toma industrial.



**RBH1**

Caja de 24 bidones de aceite 0,5l o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40)



**RBH0-5**

Caja de 24 bidones de aceite 0,5 L o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40).



**RPM**

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



**RPQ**

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm<sup>2</sup> de sección.

# KOHLER® SDMO®

23/07/2021

XP-K16H-ALIZE - PORTABLE POWER - GRUPO ELECTROGENO INDUSTRIAL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com